

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 1 z 11
Jazyk: en-IE

ČASŤ 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodný názov: WIKO® SUPER GLUE REMOVER

Tento bezpečnostný list sa týka nasledujúcich produktov:

WIKO® SUPER GLUE REMOVER

UFI: G6G0-W0US-200F-41XV

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Všeobecné použitie: odstraňovač lepidla

1.3 Údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu

Názov spoločnosti: Ulica/POB-č.: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
PSČ, mesto: ul.Ekonomiczna8
WWW: PL-42-271 Czystochowa
E-mail: www.gluetec-group.com
Telefón: info.pl@gluetec-group.com
Fax: +48 (0) 34 372 58 58
Oddelenie zodpovedné za informácie: +48 (0) 34 371 11 14

Telefón: +48(0) 34 372 58 58, E-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4 Telefónne číslo pre núdzové prípady

GIZ-Nord,Göttingen, Nemecko, telefón:
+49 551-19240

ČASŤ 2: Identifikácia nebezpečenstiev

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226 Horľavá kvapalina a pary.

Eye Irrit. 2; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

STOT SE 3; H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

2.2 Prvky označenia

Označovanie (CLP)



Signálne slovo:

Upozornenie

Nebezpečenstvo výroky:

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia:	13.2	Dátum revízie:	24. 2. 2023	Strana:	2 z 11
Nahrádza verziu:	13.1	Dátum tlače:	30. 8. 2023	Jazyk:	en-IE

Preventívne vyhlásenia:	P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
	P210	Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť.
	P261	Vyhňte sa vdychovaniu hmly/výparov/spreja.
	P271	Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
	P280	Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
	P403+P235	Skladujte na dobre vetranom mieste. Udržujte v chlade.
	P405	Skladujte pod zámkom.
	P501	Obsah/nádobu odovzdať do zberného dvora nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Osobitné označenie

Text na označenie: Obsahuje 1-metoxy-2-propanol

2.3 Ďalšie nebezpečenstvá

Ak nie je zabezpečené dostatočné vetranie, môžu sa vytvárať výbušné zmesi.
Vdychovanie môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest a slizníc. Vyššie dávky môžu mať narkotický účinok.
Osobitné nebezpečenstvo pošmyknutia v dôsledku úniku/rozliatia produktu. Produkt je resorbovateľný kožou.

Vlastnosti narušajúce endokrinný systém, výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Žiadne údaje nie sú k dispozícii

ČASŤ 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky: neaplikovateľné

3.2 Zmesi

Chemická charakteristika: Zmes látok uvedených nižšie s neškodnými prísadami:

Nebezpečné zložky:

Identifikátory	Označenie Klasifikácia	Obsah
REACH 01-2119457435-35-xxxx Číslo ES 203-539-1 CAS 107-98-2	1-metoxy-2-propanol Flam. Liq. 3; H226. STOT SE 3; H336.	45 - 50
REACH 01-2119537232-48-xxxx Číslo ES 203-572-1 CAS 108-32-7	Propylén glykol. Dráždi oči. 2; H319.	10 – 15
Číslo EÚ 216-455-5 CAS 1589-47-5	2-metoxypropanol Flam. Liq. 3; H226. Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. Repr. 1B; H360D. STOT SE 3; H335.	< 0,25

Úplné znenie H- a EUH-výrokov: pozri časť 16.

ČASŤ 4: Prvá pomoc

4.1 Popis opatrení prvej pomoci

Všeobecné informácie: Znečistené oblečenie vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal výrobku alebo etiketu.
Poskytovateľ prvej pomoci: Dbajte na vlastnú ochranu!

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 3 z 11
Jazyk: en-IE

- V prípade vdýchnutia: Ak má obeť ťažkosti s dýchaním, preneste ju na čerstvý vzduch a nechajte ju odpočívať v polohe, ktorá jej uľahčuje dýchanie. V prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po kontakte s pokožkou: Zvyšky odstráňte vodou. Zmeňte kontaminované oblečenie. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po kontakte s očami: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom tečúcej vody po dobu 10 až 15 minút a držte viečka od seba. Ak máte kontaktné šošovky a je to možné, vyberte ich. Pokračujte v vyplachovaní. Následne vyhľadajte okamžitú pomoc oftalmológa.
- Po prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo vody. Nikdy nedávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat. Vdychovanie môže viesť k podráždeniu dýchacích ciest a sliznice ().
Vyššie dávky môžu mať narkotický účinok.

4.3 Indikácia potreby okamžitej lekárskej pomoci a špeciálnej liečby

Liečte symptomaticky.

ČASŤ 5: Opatrenia na hasenie požiaru

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Vodný rozprašovač, pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, oxid uhličitý.
Hasiace prostriedky, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov nesmú používať:

Plný vodný prúd

5.2 Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látok alebo zmesí

Horľavá kvapalina a pary.
V prítomnosti vzduchu tvoria výpary potenciálne výbušné zmesi, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Výpary sa môžu šíriť po zemi na veľké vzdialenosti a spôsobiť požiar a spätné vznietenie.
Pri tepelnej dekompozícii môžu vzniknúť škodlivé a/alebo toxické výpary. V prípade požiaru sa môžu uvoľňovať: oxid uhoľnatý a oxid uhličitý.

5.3 Odporúčania prehasičov

Osobitné ochranné vybavenie pre hasičov:

Noste samostatný dýchací prístroj s pozitívnym tlakom a kompletný ochranný odev pre hasičov.

Ďalšie informácie:

Zahrievanie vedie k zvýšeniu tlaku: nebezpečenstvo prasknutia a výbuchu.
Ohrozené kontajnery ochladzujte vodnou hmlou a, ak je to možné, odstráňte ich z nebezpečnej zóny.
V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva: Evakuujte oblasť. Požiar haste z diaľky kvôli riziku výbuchu.
Nedovoľte, aby hasiaca voda prenikla do povrchovej alebo podzemnej vody.

ČASŤ 6: Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Vyhňte sa kontaktu s látkou. Vyhňte sa vdychovaniu hmly/výparov/rozprašovanej látky. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.
Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nechránené osoby mimo dosahu.
Ohraničte ohrozenú oblasť po vetre a varujte obyvateľov.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia

Neumožnite preniknutie do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie.

WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24/2/2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 4 z 11
Jazyk: en-IE

6.3 Metódy a materiály na zadržanie a čistenie

Absorbujte absorpčnými materiálmi, ako je piesok, kremičitá zemina, kyslé alebo univerzálne viazače. Skladujte v špeciálnych uzavretých nádobách a likvidujte podľa nariadenia. Konečné čistenie. V prípade väčších množstiev: Zberajte mechanicky (pri čerpaní používajte iba zariadenia odolné voči výbuchu). Používajte zariadenia odolné voči výbuchu a neiskriace nástroje/náradie.

Ďalšie informácie:

Osobitné nebezpečenstvo pošmyknutia v dôsledku úniku/rozliatia produktu.

6.4 Odkaz na iné časti

Pozrite si tiež časti 8 a 13.

ČASŤ 7: Manipulácia a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu

Odporúčania pre bezpečnú manipuláciu:

Zabezpečte dostatočné vetranie a podľa potreby lokálne odsávanie. Vyhnite sa vdychovaniu hmly/výparov/rozprašovanej látky. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte vhodné ochranné prostriedky. Pri používaní tohto produktu nekonzumujte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Zložte kontaminované odev u a pred opätovným použitím ich vyperte. Počas používania a po ňom zabezpečte dostatočné vetranie, aby sa zabránilo hromadeniu výparov. Pri manipulácii s veľkými množstvami zabezpečte núdzový sprej.

Opatrenia proti požiaru a výbuchu:

Udržujte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Prijmite opatrenia na zabránenie statickej elektriny. V čiastočnenaplnených nádobách sa môžu vytvárať výbušné zmesi.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane nekompatibilných látok

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Udržujte nádobu pevne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Obaly skladujte vo zvislej polohe. Uchovávajte pod zámkom a mimo dosahu detí.

Pokyny pre spoločné skladovanie:

Neskladujte spolu s oxidačnými činidlami. Udržujte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.3 Špecifické konečné použitie

Informácie sú k dispozícii.

ČASŤ 8: Kontrola expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Hraničné hodnoty expozície pri práci:

Číslo CAS	Označenie	Typ	Hraničná hodnota
107-98-2	1-metoxy-2-propanol	Európa: IOELV: STEL Európa: IOELV: TWA 15 minút Írsko: 8 hodín	568 mg/m ³ ; 150 ppm (môže sa vstrebávať cez pokožku) 375 mg/m ³ ; 100 ppm (môže sa vstrebávať cez pokožku) 568 mg/m ³ ; 150 ppm 375 mg/m ³ ; 100 ppm

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 5 z 11
Jazyk: en-IE

DNEL/DNEL:
Informácie o 1-metoxi-2-propanole: Systémové účinky: DNEL
Dlhodobé, pracovníci, dermálne: 50,6 mg/kg telesnej
hmotnosti/deň DNEL Dlhodobé, pracovníci, inhalácia: 369
mg/m³ DNEL Dlhodobé, spotrebitelia, perorálne: 3,3 mg/kg
telesnej hmotnosti/deň DNEL Dlhodobé, spotrebitelia, dermálne:
18,1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň DNEL Dlhodobé,
spotrebitelia, inhalácia: 43,9 mg/m³ Lokálne účinky: DNEL
krátkodobá expozícia, pracovníci, inhalácia: 553,5 mg/m³

8.2 Kontroly expozície

Pri tvorbe aerosólov a výparov: Odstráňte odsávaním.

Osobné ochranné prostriedky

Opatrenia na ochranu pred expozíciou pri práci

Ochrana dýchacích ciest: Ochrana dýchacích ciest sa musí používať vždy, keď sú prekročené hodnoty WEL. Použite filter typu A (= proti výparom organických látok) podľa normy BS EN 14387. Trieda filtra musí byť vhodná pre maximálnu koncentráciu kontaminantu (plyn/pary/aerosól/časticové látky), ktorá môže vzniknúť pri manipulácii s produktom. Ak je koncentrácia prekročená, je potrebné používať autonómny dýchací prístroj.

Ochrana rúk: Ochranné rukavice podľa normy BS EN 374. Materiál rukavíc: nitrilový kaučuk. Dodržiavajte pokyny výrobcu rukavíc týkajúce sa priepustnosti a doby priepustnosti.

Ochrana očí: Tesne uzavreté okuliare podľa normy BS EN ISO 16321-1:2022.

Ochrana tela: Noste vhodné ochranné oblečenie. V prípade manipulácie s väčšími množstvami: Ochranný odev odolný voči ohňu, antistatický a odolný voči chemikáliám.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Vyhnite sa vdychovaniu hmly/výparov/rozprašovania. Používajte iba neiskriace náradie. Udržujte mimo dosahu zdrojov tepla (napr. horúcich povrchov), iskier a otvoreného ohňa. Vyhnite sa dlhodobému intenzívnemu kontaktu s pokožkou a kontaktom s očami. Okamžite odstráňte kontaminovaný odev, obuv alebo pančucháče. Počas používania nekonzumujte, nepite ani nefajčite. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky. Na pracovisku majte pripravenú fľašu na vyplachovanie očí alebo očné kvapky. Pri manipulácii s veľkými množstvami zabezpečte núdzový sprej.

Kontroly vystavenia životného prostredia

Pozri „6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia“.

ČASŤ 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav pri 20 °C a 101,3 kPa	kvapalina bezfarebná
Farba:	Charakteristický
Zápach:	Nieúdadateľný
Prahová hodnota zápachu:	Nieúdadateľný
Teplota topenia/teplota tuhnutia:	120 °C
Počiatočný bod varu a rozsah varu:	Horľavá kvapalina a pary.
Horľavosť:	LEL (Dolná výbušná hranica): 0,80 Objemová %
Horná/dolná hranica horľavosti alebo výbušnosti:	UEL (horná hranica výbušnosti): 13,70 obj.

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 6 z 11
Jazyk: en-IE

Bod vznietenia/rozsah bodu vznietenia:	31°C
Teplota samovznietenia:	287°C
Teplota rozkladu:	Nieúdadajedostupné
pH:	pri 20 °C: 5 – 7
Viskozita, kinematická:	nieurčená
Rozpustnosť vo vode:	častočnerozpustný
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:	$\leq 3 \log P(o/w)$ (1-metoxy-2-propanol) Na základe koeficientu rozdelenia n-oktanol/voda sa neočakáva významná akumulácia v organizmoch.
Tlak pary:	pri 20 °C: 13hPa
Hustota:	1g/ml
Hustota pary:	Údaje nie sú k dispozícii
Vlastnosti častíc:	Neuplatniteľné

9.2 Ďalšie informácie

Výbušné vlastnosti:	Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom.
Oxidujúce vlastnosti:	Nieúdadajedostupné
Teplota samovznietenia:	Nieúdadajedostupné
Rýchlosť odparovania:	Nieúdadajedostupné

ČASŤ 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Horľavá kvapalina a pary.
Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok skladovania.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Zahriatie vedie k zvýšeniu tlaku: nebezpečenstvo prasknutia a výbuchu.

10.4 Podmienky, ktorými sa treba vyhnúť

Udržujte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite. Prijmite opatrenia na zabránenie statickej elektriny.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

10.5 Nezlučiteľné materiály

Oxidanty

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad:	Pri správnom používaní nedochádza k rozkladu. Nieúdadajedostupné
------------------	---

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 7 z 11
Jazyk: en-IE

ČASŤ 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Toxikologické účinky:

Akútna toxicita (perorálne): Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá. ATEmix (vypočítané): ATE > 5 000 mg/kg.

Akútna toxicita (dermálna): Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá. ATEmix (vypočítané): ATE > 5 000 mg/kg.

Akútna toxicita (inhalácia): Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá. ATEmix (vypočítané): ATE > 20 mg/L/4h

Korózia/podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá. Vážne poškodenie/podráždenie očí: Podráždenie očí 2; H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Senzibilizácia dýchacích ciest: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Senzibilizácia kože: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Mutagenita/genotoxicita na pohlavné bunky: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá. Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie: Nedostatok údajov.

Špecifická toxicita pre cieľové orgány (jednorazová expozícia): STOT SE 3; H336 = Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

Špecifická toxicita pre cieľové orgány (opakovaná expozícia): Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Nebezpečenstvo vdychnutia: Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

11.2 Informácie o ďalších nebezpečenstvách

Vlastnosti narušajúce endokrinný systém: Nieúdajedostupné

Ďalšie informácie:

Informácie o 1-metoxy-2-propanole:
LD50 potkan, perorálne: > 5 000 mg/kg
LD50 králik, dermálne: > 11 000 mg/kg
LC50 potkan, inhalácia: 27,596 mg/l/4 h (pary)

Symptómy

V prípade inhalácie: Môže spôsobiť podráždenie.

Po kontakte s pokožkou: produkt sa vstrebáva cez pokožku

Po kontakte s očami: Pri priamom kontakte s očami môže spôsobiť pálenie, slzenie, začervenanie.

ČASŤ 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Vodná toxicita:

Informácie o 1-metoxy-2-propanole:
Toxicita pre ryby:
LC50 Leuciscus idus: 6 812 mg/l/96 h.
Toxicita pre dafnie:
LC50 Daphnia magna (veľká vodná blcha): > 5 000 mg/l/48 h.
Toxicita pre riasy:
EC50 Selenastrum capricornutum: > 1 000 mg/l/72 h.

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Ďalšie podrobnosti:

Nieúdajedostupné

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 8 z 11
Jazyk: en-IE

12.3 Bioakumulačný potenciál

Rozdeľovací koeficient: $n\text{-oktanol/voda} = 3\log P(o/w)(1\text{-Metoxy-2-propanol})$

Nazáklade koeficienturozdelenia n-oktanol/voda sa neočakáva významná akumulácia v organizmoch.

12.4 Mobilita v pôde

Údajeniesú kdispozícii

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Údajeniesú kdispozícii

12.6 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Údajeniesú kdispozícii

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Všeobecné informácie:

Neumožnite preniknutiedopôdy, vodných tokov alebo kanalizácie.

ČASŤ 13: Pokyny na likvidáciu

13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt

Odpadkľúččíslo:

07 01 04* = Iné organické rozpúšťadlá, čistiace kvapaliny a materské kvapaliny.
* = Je potrebné predložiť dôkaz o likvidácii.

Odporúčanie:

Odovzdať do spaľovne nebezpečného odpadu v súlade s platnými predpismi.

Obal

Odporúčanie:

Odpad zlikvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Nekontaminované obaly môžu byť recyklované.
S prázdnyimi obalmi zaobchádzajte opatrne. Spaľovanie môže spôsobiť výbuch.

ČASŤ 14: Informácie o preprave

14.1 Číslo UN alebo identifikačné číslo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN1993

14.2 Správny názov pre prepravu podľa OSN

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN1993, HORĽAVÁKVAPALINA, N.O.S. (1-metoxy-2-propanol)

14.3 Trieda nebezpečnosti pri preprave

ADR/RID:

Trieda 3, kód:F1

IMDG:

Trieda 3, Podriziko -

IATA-DGR:

Trieda3

14.4 Baliaca skupina

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Nebezpečenstvo pre životné prostredie

Nebezpečné pre životné prostredie: Látka/zmes nieje nebezpečná pre životné prostredie podľa kritérií modelových predpisov OSN.

Látka znečisťujúca morské prostredie: nie



BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 9 z 11
Jazyk: en-IE

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa

Pozemná preprava (ADR/RID)

Výstražná tabuľa: ADR/RID: Kemmlerovo číslo 30, číslo UN UN 1993
Štítok nebezpečnosti: 3 274601 5L E1 P001IBC03LP01R001 MP19 T4
Osobitné ustanovenia: TP1TP29 LGBF D/E
Obmedzené množstvá:
EQ:
Baliček – Pokyny:
Osobitné ustanovenia pre spoločné balenie:
Prenosné nádrže – pokyny:
Prenosné cisternové kontajnery – osobitné ustanovenia:
Kódovanie cisternových vozňov:
Kód obmedzenia pre tunely:

Námorná preprava (IMDG)

EmS: F-E, S-E
Osobitné ustanovenia: 223274955
Obmedzené množstvá: 5L
Výnimky z množstiev: E1
Obal – pokyny: P001,LP01
Balík – ustanovenia: -
IBC – Pokyny: IBC03
IBC – ustanovenia: -
Pokyny pre cisternové lode – IMO: -
Pokyny pre cisternu – OSN: T4
Pokyny pre cisternové vozidlá – ustanovenia: TP1,TP29
Ukladanie a manipulácia: KategóriaA.
Vlastnosti a pozorovania: -
Segregačná skupina: žiadna

Letecká preprava (IATA)

Štítok nebezpečnosti: Kód výnimky pre množstvo:
Osobné a nákladné lietadlá: Obmedzené množstvo:
Osobné a nákladné lietadlá: horľavýkvapalina
Iba nákladné lietadlá: Osobitné ustanovenia: Kód E1
pre núdzové opatrenia (ERG): Pack.Instr.Y344- Max.Čisté množstvo/balenie10L
Pack.Instr. 355 – Max. čisté množstvo/balenie 60 L
Bal. pokyny 366 – Max. čisté množstvo/balenie 220 L
A3
3L

14.7 Námorná preprava vo veľkom množstve podľa nástrojov IMO

Údaje nie sú k dispozícii

ČASŤ 15: Informácie o predpisoch

15.1 Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy/legislatíva špecifické pre látku alebo zmes

Národné predpisy – členské štáty EÚ

Tékavé organické zlúčeniny (VOC): 50,2% hmotnosti = 502g/l

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2

Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023

Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 10 z 11

Jazyk: en-IE

Označovanie obalov s obsahom <= 125 ml



Signálne slovo:

Varovanie

Nebezpečenstvovyhlásenia:

H33

Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat. Uchovávať mimo dosahu detí. Vyhnite sa vdychovaniu hmly/výparov/rozprašovanej látky. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Skladujte pod zámkom. Obsah/nádobu odovzdať do zberného dvora nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Bezpečnostnévyhlásenia:

6

P10

2

P26

1

Ďalšie predpisy, obmedzenia a zákonné požiadavky:

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečnosti závažných havárií spojených s nebezpečnými látkami [smernica Seveso III]

Fyzikálne nebezpečenstvo: Kód P5c, množstevný limit 5 000 000 kg / 50 000 000 kg

Obmedzenie použitia podľa prílohy XVII k nariadeniu REACH, č.: 3, 40, 75

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečnosti závažných havárií spojených s nebezpečnými látkami [smernica Seveso III]: P5c

15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti

Pre túto zmes nie je potrebné hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ČASŤ 16: Ďalšie informácie

Znenie H-vet podľa odsekov 2 a 3:

H226 = Horľavá kvapalina a pary. H319 =

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 = Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

H303 = Môže byť škodlivý pri požití.

H315 = Spôsobuje podráždenie kože.

H318 = Spôsobuje vážne poškodenie

zraku. H335 = Môže spôsobiť podráždenie

dýchacích ciest. H360D = Môže poškodiť

nenarodené dieťa.

Dôvod zmeny:

Všeobecné revízia

Dátum prvej verzie:

30. 1. 2013

Oddelenie vydávajúce technický list:

pozri časť 1: Oddelenie zodpovedné za informácie

BEZPEČNOSTNÝ LIST

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia (EÚ) 2020/878



WIKO® Odstraňovač sekundového lepidla

Číslo materiálu SUPER-GLUE-REMOVER

Verzia: 13.2
Nahrádza verziu: 13.1

Dátum revízie: 24. 2. 2023
Dátum tlače: 30. 8. 2023

Strana: 11 z 11
Jazyk: en-IE

Skratky a akronymy:

ADN: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskými vodnými cestami ADR:
Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste
AS/NZS: Austrálske normy/Novozélandské normy CAS:
Chemická abstraktná služba
CFR: Kódex federálnych predpisov
CLP: Klasifikácia, označovanie a balenie DMEL:
Odvozená minimálna hladina účinku
DNEL: odvodená hladina bez účinku EC: Európske spoločenstvo
EC50: Efektívna koncentrácia 50 % EN:
Európska norma
EQ: Výnimky pre množstvá EÚ: Európska únia Poškodenie očí:
Poškodenie očí Dráždenie očí:
Dráždenie očí
Flam. Liq.: Horľavá kvapalina
IATA: Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
IATA-DGR: Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov – Predpisy pre nebezpečný tovar
Kód IBC: Medzinárodný kód pre konštrukciu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie vo veľkom množstve Kód IMDG: Medzinárodný kód pre nebezpečné tovary v námornej doprave
LC50: Stredná letálna koncentrácia LD50:
Letálna dávka 50
LEL: Dolná hranica výbušnosti
log P(o/w): Rozdeľovací koeficient: oktanol/voda
MARPOL: Znečistenie mora: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisteniu z lodí OEL: Limitná hodnota expozície pri práci
OSHA: Správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci PBT:
Perzistentné, bioakumulatívne a toxické
PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku
REACH: Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok Repr.:
Reprodukčná toxicita
RID: Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru Skin Irrit.:
Podráždenie kože
STOT SE: Špecifická toxicita pre cieľové orgány – jednorazová expozícia TLV: Prahová limitná hodnota
TRGS: Technické pravidlá pre nebezpečné látky UN:
Organizácia Spojených národov
vPvB: Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
WEL: Limit expozície na pracovisku

Informácie uvedené v tomto technickom liste boli zostavené podľa našich najlepších vedomostí a boli aktuálne v čase revízie. Nepredstavujú záruku vlastností produktu opísaných v zmysle predpisov o záruke.

Najnovšie informácie o produkte sú k dispozícii na
<http://sumdat.net/8yz0vnr4>

