

# WeldPlast

**LEISTER**

**NOVINKA**

## UNIDRIVE 500

Spolehlivý  
Efektivní  
Všestranný



**We know how.**

# Spolehlivost a efektivita – UNIDRIVE 500

Kompaktní poloautomat UNIDRIVE 500 zaujme po mnoha stránkách. Díky dvěma ergonomickým držadlům můžete dosáhnout ideálního tlaku pro docílení dokonalých svařovacích výsledků. Pomocí otočné trysky a reverzibilního pohonu snadno změňte směr svařování. UNIDRIVE 500 je ideální pro všechny střešní aplikace, a to i ve stísněných prostorech. Svažuje dvakrát až třikrát rychleji než při ručním svařování.

Poloautomatický horkovzdušný svařovací přístroj

## UNIDRIVE 500

|   |                                                                                     |                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | <b>Spolehlivý:</b><br>Ergonomická držadla pro vyvážený tlak při ručním svařování.  |
| 2 |    | <b>Bezpečný:</b><br>Zachování nastavených parametrů a kvality svaru i při podpětí. |
| 3 |  | <b>Flexibilní:</b><br>Nerezová otočná tryska pro všechny svařovací aplikace.       |
| 4 |  | <b>Přizpůsobitelný:</b><br>Reverzibilní pohon umožňuje svařování v obou směrech    |





Ať už na střeše, na atice, u světlíku, ve stísněných prostorách - všude tam ukazuje UNIDRIVE 500 své kvality.

Poloautomatický horkovzdušný svařovací přístroj

## UNIDRIVE 500



- **Bezpečný:** konstantní parametry a vysoká kvalita svaru i při podpětí.
- **Rychlý:** až třikrát rychlejší než ruční svařování.
- **Přizpůsobitelný:** reverzibilní pohon umožňuje svařování v obou směrech.
- **Praktický:** kompaktní a lehký poloautomatický přístroj: 4.5 kg, výška 30 cm.
- **Úsporný:** bezúdržbové, bezuhlíkové motory.

| Technické údaje          |               | UNIDRIVE 500 220-240 V |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| Napětí                   | V~            | 220 - 230              |
| Příkon                   | W             | 2400                   |
| Teplota                  | °C            | 100 – 580              |
| Rozsah průtoku vzduchu % |               | 45 – 100               |
| Rychlost                 | m/min         | 0.7 – 4.5              |
| Hladina hluku            | $L_{pA}$ (dB) | 70 (K = 3 dB)          |
| Rozměry (d × š × v)      | mm            | 297 x 173 x 275        |
| Hmotnost                 | kg            | 4.5                    |
| Značka shody             |               | CE                     |
| Třída ochrany I          |               | ⊕                      |

### Obj. č.:

163.144 UNIDRIVE 500, 40 mm, 230 V / 2400 W, silikonová kola

163.150 UNIDRIVE 500, 30 mm, 230 V / 2400 W, silikonová kola

## Příslušenství UNIDRIVE 500

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>164.586</b> Tryska přepletovací<br>15 mm<br><b>164.576</b> 30 mm<br><b>164.403</b> 40 mm |
|  | <b>163.930</b> Přítlačné kolo, ocel, 15 mm                                                  |
|  | <b>163.357</b> Přítlačné kolo, ocel, 40 mm                                                  |
|  | <b>162.551</b> Opěrné kolo, silikon                                                         |
|  | <b>161.156</b> Náhradní guma silikon<br>40 mm                                               |
|  | <b>159.911</b> Kolo pro gumu silikon<br>40 mm                                               |
|  | <b>156.531</b> Popruh pro přenosný box                                                      |