



 EXALTER 9925

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO



Zistiť viac

NÍZKY STRIH S VETRANÍM A BOA

Táto nízka bezpečnostná obuv má vlastnosti, ktoré potrebujete vo väčšine pracovných situácií, ako je ochrana nechtov z PTC-textilu, špička z hliníka a vysoko priľnavá gumová podrážka Vibram Nitrile. Medzipodrážka a viacvrstvomá vložka JALAS FX3 Supreme spolu s ponožkovou konštrukciou poskytujú maximálny komfort. PORON® XRD™ absorpcia nárazov zabraňuje zraneniam chodidla a chrbta. Zvršok má vetracie otvory pokryté sieťou, ktoré udržiavajú nohy chladné a zabraňujú vniknutiu častíc do topánok. BOA® Fit System umožňuje jednoduché obúvanie a vyzúvanie obuvi.

VLASTNOSTI

- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Veľmi priedušné
- Vynikajúce tlmenie nárazov

FUNKCIE

- Priedušná mriežka
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný límček
- Vložka s ventiláciou
- BOA® Fit System
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Ergonomicky tvarované
- Mäkké
- Špeciálne prevedenie detailov
- Dvojitá oblasti pohlcujúce nárazy
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, Prepichnutie klincami, Natiahnutie, Antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, Interiéry, Prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, Suché prostredia, Čisté prostredia, Teplé prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovláknó, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLOŽKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Tuhý materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Neoprénová pena, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.31 kg

SÚLAD



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S1P, SRC, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

FUNKCIE



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia
nárazov Ergothan



ESD



Hliníková špička



Podošva odolná voči
oleju



Ochrana proti klincom
z textilu s plazmou
ošetrovanou zliatinou
(PTC)



Stabilizačný prvok



Podošva odolná voči
teplu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com