



EXALTER 9988 GTX

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO



Zistiť viac

STREDNÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV, TERAZ S GORE-TEX

Lahká, pohodlná bezpečnostná obuv s BOA® umiestneným bočne. Vodotesná vďaka GORE-TEX. Jej mikrovláknový zvršok a ponožková konštrukcia poskytujú skvelý komfort a prispôsobenie a má antistatické vlastnosti. Vonkajšia podrážka z nitrilu je odolná voči teplu a oleju pre vynikajúcu príľnavosť. Je vybavená aj našou hliníkovou krytkou JALAS®, ochranou proti prepichnutiu z textilu s plazmou a dvojitou ochrannou zónou z PORON® XRD®.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Vynikajúca príľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov

FUNKCIE

- GORE-TEX® Performance Comfort Footwear technológia
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný límček
- Vložka s ventiláciou
- BOA® Fit System
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Nepremokavé
- Ergonomicky tvarované
- Mäkké
- Špeciálne prevedenie detailov
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, Prepichnutie klincami, Natiahnutie, Antistatické, Mokrý nohy

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, Celoročné použitie, Prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, Mokrý prostredia, Vlhké prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlnáko, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

VLOŽKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Tuhý materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Neoprénová pena, PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.33 kg

SÚLAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKCIE



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergothon



ESD



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Stabilizačný prvok



Podošva odolná voči teplu



Nepremokavé

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com