



Trojité máčanie s nitrilovou penou na dlani poskytuje odolnú olejovú bariéru.

TEGERA® OIL GRIP 8851



Zistiť viac

ŠPIČKOVÝ NITRILOVÝ ÚCHOP V MASTNOM PROSTREDÍ

Tieto rukavice ponúkajú špičkový úchop v mastnom prostredí, ktorý zabraňuje kĺzaniu a predchádza zraneniam. Trikrát máčané s nitrilovou penou na dlani, čo poskytuje odolnú olejovú bariéru. Vložka je pletená v 18 gg a vyrobená z viac ako 90 % recyklovaného polyesteru. Okrem toho majú rukavice funkciu dotykovej obrazovky, ktorá vám umožňuje manipuláciu s ovládacími zariadeniami bez nutnosti vyzliecť si rukavice. Schválené spoločnosťou Oeko-Tex. Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C. Široký rozsah veľkostí.

VLASTNOSTI

- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Odolné
- Vynikajúci úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja
- Pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky
- Dlane odolné voči oleju a mazivám
- Tenké

EOBT™

OGT™

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, Plúzgiere, Poškriabanie, Škrabance, rezné zranenia, Kontakt s nečistotami, Vyschnutie, Popraskanie, Kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, Olejnaté a masťné prostredia, Nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca na letisku, Montáž, Budovy a stavebníctvo, Inžinierstvo, Jemná montáž, Inštalčné práce, Riadenie strojov, Obsluha strojov, Oprávarenstvo, Poskytovanie služieb, Práca v obchode, Doprava, Práca v sklade

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, Baníctvo, Ropa, plyn, petrochemický priemysel, Strojové zariadenia a vybavenie, MRO, Automobilový priemysel, Doprava, Energie, Budovy a stavebníctvo, Logistika, Hygienické zariadenia, Servis, Maloobchodný predaj

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Oil Grip

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Recyklovaný polyester, Spandex

DĹŽKA 210-270mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu A

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU Recyklovaný polyester, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X11A



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI 4 ABR



STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIE



Pre dotykové obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
10	8851-10	7340118466002
11	8851-11	7340118466156
12	8851-12	7340118466309
6	8851-6	7340118465401
7	8851-7	7340118465555
8	8851-8	7340118465708
9	8851-9	7340118465852

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com