



Dokonalejší nitrilový
úchop v mastnom
prostredí, ktorý
zabraňuje sklznutiu a
zraneniam.

TEGERA® OIL GRIP 8852



Zistiť viac

KÍLB A TRIKRÁT MÁČANÉ PRE POUŽITIE V MASTNOM PROSTREDÍ

Tieto rukavice ponúkajú špičkový nitrilový úchop v mastnom prostredí, ktorý zabraňuje klzaniu. Kílb a trojité máčanie v nitrilovej pene na dlani poskytujú robustnú olejovú bariéru. Vložka je pletená v 18 gg a vyrobená z viac ako 90 % recyklovaného polyesteru. Okrem toho majú rukavice funkciu dotykovej obrazovky, ktorá vám umožňuje manipuláciu s ovládacími zariadeniami bez nutnosti vyzliecť si rukavice. Schválené spoločnosťou Oeko-Tex. Odolávajú kontaktnému teplu do 100 °C. Široký rozsah veľkostí.

VLASTNOSTI

- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Odolné
- Vynikajúci úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja
- Pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky
- Odolné voči oleju a mazivám
- Tenké

EOBT™

OGT™

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, Plúzgiere, Poškriabanie, Škrabance, rezné zranenia,
Kontakt s nečistotami, Vyschnutie, Popraskanie, Kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, Olejnaté a mastné prostredia, Nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, Budovy a stavebníctvo, Práca s betónom, Inžinierstvo,
Záhradníctvo, Inštalčné práce, Obsluha strojov, Baníctvo,
Oprávenstvo, Práca v obchode, Doprava

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, Baníctvo, Ropa, plyn, petrochemický priemysel,
Strojové zariadenia a vybavenie, MRO, Automobilový priemysel,
Doprava, Energie, Budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Oil Grip

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Recyklovaný polyester, Spandex

DĹŽKA 210-270 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčané z 3/4

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU Recyklovaný polyester,
Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4111X



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI
4
ABR



STANDARD
100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIE



Pre dotykové
obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
10	8852-10	7340118471181
11	8852-11	7340118471334
12	8852-12	7340118471488
6	8852-6	7340118470580
7	8852-7	7340118470733
8	8852-8	7340118470887
9	8852-9	7340118471037

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com