



Špičkový nitrilový úchop
a robustná olejová
bariéra. Rukavice odolné
proti prerezaniu, úroveň
C.

TEGERA® OIL GRIP 8857



Zistiť viac

KÍLB A TRIKRÁT MÁČANÉ PRE POUŽITIE V MASTNOM PROSTREDÍ

Tieto rukavice ponúkajú špičkový nitrilový úchop v mastnom prostredí, ktorý zabraňuje kĺzaniu. Kílb a trojité máčanie v nitrilovej pene na dlani poskytujú robustnú olejovú bariéru. Odolné proti prerezaniu, úroveň C a zosilnené medzi palcom a ukazovákom. Pletená podšívka s hustotou úpletu 18 gg a s technológiou CRF® odolnou proti prerezaniu a s 30% obsahom recyklovaného polyesteru. Vhodné pre dotykové obrazovky. Certifikát Oeko-Tex. Odolajú kontaktnému teplu do 100 °C. Široký rozsah veľkostí.

VLASTNOSTI

- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Odolné
- Vynikajúci úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja
- Pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky
- Vystuženie medzi ukazovákom a palcom
- Odolné voči oleju a mazivám



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, Odreniny, Pluzgiere, Poškriabanie, Škrabance, rezné zranenia, Kontakt s nečistotami, Vyschnutie, Popraskanie, Kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, Vlhké prostredia, Olejnaté a masťné prostredia, Nečisté prostredia, Náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Polnohospodárska práca, Montáž, Budovy a stavebníctvo, Práca s betónom, Inžinierstvo, Práca v sklárskom priemysle, Obsluha strojov, Práca s kovem, Baníctvo, Práca v papierenskom priemysle, Oprávarenstvo, Práca s plechom, Práca v obchode, Doprava, Práca v sklade

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, Baníctvo, Ropa, plyn, petrochemický priemysel, Celulóza a papier, Sklo, tehly, betón, Výroba kovov, Strojové zariadenia a vybavenie, MRO, Automobilový priemysel, Doprava, Energie, Budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Oil Grip

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Technológia CRF®, Niť zo skleneného vlákna, HPPE, Recyklovaný polyester, Spandex, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna

DĹŽKA 210-270 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčané z 3/4

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 11.6 N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Recyklovaný polyester, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Niť zo skleneného vlákna, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42C



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A3 CUT



ANSI 6 ABR



STANDARD 100 SE 24-338 RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIE



Pre dotykové obrazovky



Ochrana pred prerezaním

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
10	8857-10	7340118473345
11	8857-11	7340118473499
12	8857-12	7340118473642
6	8857-6	7340118472744
7	8857-7	7340118472898
8	8857-8	7340118473048
9	8857-9	7340118473192

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com