



Nepremokavé rukavice
odolné proti prerezaniu,
úroveň C, úplne máčané
a s manžetou
neobsahujúcou latex.

TEGERA® OIL GRIP 8858



Zistiť viac

UKAVICE S ODOLNOSŤOU PRED PREREZANÍM ÚROVNE C PRE ŠPIČKOVÝ NITRILOVÝ ÚCHOP V MASTNOM PROSTREDÍ

Tieto rukavice ponúkajú vynikajúci nitrilový úchop v mastnom prostredí. Nepremokavé rukavice odolné proti prerezaniu, úroveň C. Úplne a trikrát máčané s nitrilovou penou na dlani a s manžetou neobsahujúcou latex. Zosilnené medzi palcom a ukazovákom. Pletená podšívka s hustotou úpletu 18 gg a s technológiou CRF® odolnou proti prerezaniu a s 30% obsahom recyklovaného polyesteru. Vhodné pre dotykové obrazovky. Certifikát Oeko-Tex. Odolajú kontaktnému teplu do 100 °C. Široký rozsah veľkostí.

VLASTNOSTI

- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Odolné
- Vynikajúci úchop v prostredí s vysokým obsahom oleja
- Pohodlné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky
- Zvlášť dlhé
- Vystuženie medzi ukazovákom a palcom
- Odolné voči oleju a mazivám
- Odoláva vetru
- Nepremokavé
- Anatomicky tvarované



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, Odreniny, Pluzgiere, Poškriabanie, Škrabance, rezné zranenia, Kontakt s nečistotami, Vyschnutie, Popraskanie, Kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, Mokré prostredia, Olejnaté a mastné prostredia, Nečisté prostredia, Náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Polnohospodárska práca, Montáž, Budovy a stavebníctvo, Práca s betónom, Stavba, Inžinierstvo, Inštalčné práce, Obsluha strojov, Práca s kovem, Práca v papierenskom priemysle, Opravárstvo, Práca s plechom, Práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, Baníctvo, Ropa, plyn, petrochemický priemysel, Celulóza a papier, Sklo, tehly, betón, Výroba kovov, Strojové zariadenia a vybavenie, MRO, Automobilový priemysel, Doprava, Energie, Budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Oil Grip

ROZMER PLETENIA (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Technológia CRF®, Niť zo skleneného vlákna, HPPE, Recyklovaný polyester, Spandex, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna

DĹŽKA 260-290 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Úplne máčané

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena

DRUH MANŽETY Predĺžená elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 14.5 N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Recyklovaný polyester, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Niť zo skleneného vlákna, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42C



EN 407:2020 X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIE



Pre dotykové obrazovky



Ochrana pred prerezaním



Nepremokavé



Odoláva vetru

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
10	8858-10	7340118474427
11	8858-11	7340118474571
12	8858-12	7340118474724
6	8858-6	7340118473826
7	8858-7	7340118473970
8	8858-8	7340118474120
9	8858-9	7340118474274

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com